



Technický list PENAD C

Charakteristika výrobku: Oxidačný čistič fasád.

Použitie výrobku: Používa sa na úplné a viditeľné odstránenie organických nečistôt. Určený najmä na znečistené fasády a vnútorné steny pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.

Vlastnosti výrobku:

- bezfarebná kvapalina,
- veľmi rýchly a viditeľný účinok,
- pripravený na okamžité použitie,
- v kombinácii s finálnymi nátermi s fungicídnyim účinkom predchádza opakovanému rastu nežiadúcich mikroorganizmov (plesní a rias),
- súčasť komplexného protiplesňového systému FUNGISTOP-NANO a FUNGISTOP-ELAST.

Technické údaje

Farba: Bezfarebná kvapalina so žltó-zeleným nádychom.

Zloženie: Chlórnán sodný, prísady, voda.

Objemová hmotnosť: cca 1 050 kg/m³.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy pôsobenia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C, na priamom slnku a daždi.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte.

Nanášanie materiálu: Neriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo jemným netlakovým striekaním na miesta napadnuté plesňou. Nechajte pôsobiť min. 15 min. V prípade aplikácie náteru je vhodné podklad následne opláchnuť vodou.

V prípade použitia v uzavretých priestoroch dôkladne vyvetrajte.

Pri aplikácii na materiály citlivé na chlór, ako napr. hliník, meď, mosadz, bronz, lakované drevo, steny natreté tónovanými nátermi, tónované tenkovrstvé omietky, farbené plasty, výrobok predom vyskúšajte na malej ploche.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Balenie, spotreba, skladovanie

Balenie: Plastové obaly 5 kg.

Výdatnosť: 5 kg = 20-30 m². Výdatnosť balenia je uvedená pre 1 náter.

Skladovanie: Skladovať pri teplotách +5 °C až +20 °C.

Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnosť, ekológia, skladovanie

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 11.02.2020. Zmeny vyhradené.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväznú a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.
Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny úcel.
Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.

Bližšie informácie žiadajte:
POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka
E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk